



PROFESSIONAL LINE



**Tratamentos de proteção**

## DEEP ENHANCER

**À base de solvente, impregnante, intensificador de cor, à prova de manchas, e tratamento de aparência molhada, sem película com acabamento fosco para todas as superfícies compactas com absorção mínima.**

**DEEP ENHANCER** é um produto à base de solvente, impregnante, intensificador de cor, à prova de manchas e efeito molhado tratamento protetor sem película para reviver superfícies ultracompactas caracterizadas por mínima capacidade de absorção. É usado para realçar a cor e o tom de materiais mais compactos, como como cerâmica, porcelanato, aglomerado de quartzo e pedras naturais polidas, agregando um acabamento fosco sem criar uma película de superfície.

Em comparação com os intensificadores de cor de aparência húmida tradicionais que, quando aplicados em superfícies compactas deixar uma pátina ou resíduo na superfície, o **DEEP ENHANCER** também é capaz de penetrar nas partes menos absorventes materiais, criando uma solução verdadeiramente única.

### BENEFÍCIOS

- ✓ Especificamente para materiais com baixa absorção
- ✓ Deixa as superfícies à prova de manchas
- ✓ Resistente aos raios UV
- ✓ Forte capacidade de realçar a cor

### USOS

Este produto pode ser usado em superfícies internas e externas. Indicado para uso em: Granito, Calcário, Mármore, Travertino, Cerâmica Craquelè, Cerâmica Vitrificada, Aglomerado de resina de mármore, Aglomerado de resina de quartzo, Grés porcelânico lapidado. Grés Polido Porcelânico, Grés Porcelânico Natural, Grés Porcelânico Texturizado, basalto Fundido e clínquer

O produto é geralmente usado em superfície polida, escovada, envelhecida e, em qualquer caso, em baixa material absorvente e acabamentos superficiais compactos. Para aplicação em mais absorventes superfícies, geralmente o produto **P 147** é aconselhável.

### COBERTURA

20/30 m<sup>2</sup>/l

### EQUIPAMENTO DE APLICAÇÃO

Pincel, aplicador de lã de carneiro, rolo

### APLICAÇÃO PASSOS

#### Preparação da superfície

- Limpe cuidadosamente a superfície, certificando-se de remover qualquer poeira ou sujidade presente.
- Nunca aplique o **DEEP ENHANCER** em superfícies molhadas ou húmidas.
- Aplicar **DEEP ENHANCER** em superfícies com temperatura entre +5 e +40°C
- Quaisquer superfícies adjacentes não tratadas com o produto devem ser protegidas.

#### Aplicação

*Antes de aplicar o produto é necessário fazer um teste preliminar sem exposição área ou peça não utilizada para verificar a sua idoneidade.*

MADE IN ITALY

100%



## PROFESSIONAL LINE



### APLICAÇÃO PASSOS

- Aplique uma camada uniforme e abundante do produto em uma superfície limpa e seca com a ferramenta de sua preferência, certificando-se de criar uma camada uniforme para cobrir toda a superfície a ser tratada.
- Cerca de 5 a 10 minutos após a aplicação, redistribua o excesso de produto usando o mesmo utensílio utilizado para a aplicação, tendo o cuidado de obter uma cobertura uniforme ao final do tratamento.
- Cerca de 20 a 30 minutos após a aplicação do produto, proceda à remoção completa de todos os resíduos, certificando-se de que todos os excessos foram removidos para evitar qualquer possível problema de oleosidade. Esta operação é realizada escovando a superfície, a seco, com uma enceradeira padrão (1,5 HP, 175 rpm) com almofada branca ou lã de carneiro ou acessório lã-algodão. Alternativamente, em topos, superfícies verticais ou pequenas áreas, os resíduos podem ser removidos com um orbital ou roda manual, utilizando um disco ou almofada branca, ou um feltro compacto ou pano de lã-algodão. Para maximizar a eficácia do tratamento à prova de manchas, a intensidade da coloração potencializador e a durabilidade do tratamento, é possível esperar mais de 20-30 minutos, até um máximo de 45-60 minutos, antes de remover resíduos, para permitir que o produto penetre totalmente e no fundo da estrutura de materiais mais compactos. Assim, o resíduo da superfície pode ser um pouco mais difícil de remover.

#### *Tempo de secagem*

O produto é de secagem rápida e, em qualquer caso, seca dentro de 1-2 horas após a aplicação.

#### *Abertura ao tráfego de piso*

A superfície pode ser aberta ao tráfego do piso cerca de 4-6 horas após a aplicação do produto.

### PRODUTOS DE MANUTENÇÃO

- Para a limpeza de rotina de uma superfície tratada com **DEEP ENHANCER**, recomendamos: **ALGAFLOOR**
- Para limpeza extraordinária de superfícies tratadas com **DEEP ENHANCER**, recomendamos: **FABER 30** ou **DETERFUG**, de acordo com o tipo de pedra a limpar
- Para desparafinar uma superfície tratada com **DEEP ENHANCER** recomendamos: **DEC 21** e/ou **DECERA P**

### INSTRUÇÕES E DIRETRIZES

- Nunca aplique o produto em superfícies molhadas ou húmidas.
- Se o produto for aplicado como tratamento anti-mancha em um material que já foi preparado com um repelente de água de alta penetração, aguarde isso para secar completamente antes de aplicar o **DEEP ENHANCER**.
- Não aplique o produto em superfícies excessivamente aquecidas.
- Não aplique o produto quando houver risco iminente de chuva ou geada, ou na presença de névoa, neblina ou altos níveis de umidade.
- Aplique o produto em superfícies com temperatura entre +5 e +40°C
- Ao aplicar em superfícies recém-assentadas ou rejuntadas, aguarde para que o adesivo ou rejunte cure completamente.
- Remova completamente os resíduos do produto com os métodos descritos acima para evitar problemas ligados à oleosidade da superfície.
- Antes de aplicar o produto em toda a superfície, é aconselhável teste uma peça não utilizada para verificar sua adequação para uso.

MADE IN ITALY

100%

FABER CHIMICA SRL

60044 FABRIANO (AN) ITALY - VIA G. CERESANI 10 - LOC. CAMPO D'OLMO

PI-CF / VAT NUMBER 0100744021 - P: +39 0732 62 71 78

INFO@FABERSURFACECARE.COM - FABERSURFACECARE.COM



## PROFESSIONAL LINE



**EQUIPAMENTO DE LIMPEZA** Ao final da aplicação, os equipamentos utilizados podem ser lavados com aguarrás.

### DADOS FÍSICO-TÉCNICOS

Fórmula	Líquido
Cor	Transparente
Odor	Espírito Mineral
Gravidade específica a 20°C:	810 ± 10 g/l
Ponto de inflamação (ASTM D 56)	30°C vaso aberto

**ARMAZENAGEM** Manter o recipiente bem fechado e armazenar em local fresco e seco.

**VALIDADE** 36 meses na embalagem original, fechada e conservada em local seco

**EMBALAGEM** Garrafas de 1 l - 12 garrafas por caixa  
Latas de 5 l – 4 latas por Caixa

**SEGURANÇA** Ao aplicar o produto, use sempre equipamentos de proteção individual adequados e siga as instruções da folha de dados de segurança do produto com cuidado.

Rev. 4.0 – 17/10/2023

Esta folha de dados técnicos substitui todas as versões anteriores. Consulte sempre a versão mais recente da folha de dados, disponível em [www.fabersurfacecare.com](http://www.fabersurfacecare.com) site. A Faber Chimica reserva-se o direito de atualizar e/ou modificar os dados e informações contidas na folha de dados.

*As informações contidas nesta folha de dados são baseadas em nossa ampla experiência em pesquisa técnica e operacional. Em qualquer caso, você deve sempre fazer um teste preliminar para verificar a adequação do produto para o uso pretendido e o tipo de material sobre o qual será aplicado. As informações e sugestões não podem ser interpretadas como um compromisso ou resultar em nossa responsabilidade conforme as condições e método de uso do produto não pode ser controlado por nós. Portanto, a Faber Chimica Srl se exime de qualquer responsabilidade relativa ao uso de tais dados e sugestões.*

MADE IN ITALY

100%